

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ GPS NWZ-4570



Отображение на экране: координат судна, его скорость, курс, запланированный маршрут, азимут и расстояние до путевой точки.



| <i>Тип</i> | ЖК |
|---|---|
| <i>Контрастность</i> | Настраиваемая датчиком температуры или вручную |
| <i>Ввод путевых точек</i> | Широта/долгота, ТД и расстояние/азимут |
| <i>Память путевых точек:</i> | А). 499 путевых точек с названиями из 8 букв или цифр. Б). Возможность выбора местоположения путевой точки. В). Прокрутка списка путевых точек. Г). Сортировка путевых точек (по номерам или по алфавиту). |
| <i>Выбор единицы измерения</i> | Морские мили/узлы, сухопутные мили/мили/час, км/км/час |
| <i>Планируемые маршруты</i> | 20 |
| <i>Максимальное количество путевых точек маршрута</i> | 200 |
| <i>Типы сигнализации:</i> | А). Прибытие в путевую точку. Б). Ошибка отклонения от курса или дрейф от места стоянки (по заданному расстоянию). |
| <i>Масштаб</i> | 0,25 – 100 миль |
| <i>Размер экрана</i> | 101 x 82 мм |
| <i>Напряжение питания</i> | 12/24В DC (110/220В AC с блоком питания который поставляется отдельно) |
| <i>Потребляемая мощность</i> | Не более 5 Вт |

