

NAVCOM™

СДЕЛАНО
В МОСКВЕ



ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
ОТ БРЕНДА NAVCOM



УВЕРЕННАЯ СВЯЗЬ
С НОСИМОЙ РАДИОСТАНЦИЕЙ
НА РАССТОЯНИИ 25 КМ*



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 МЕСЯЦЕВ



КЛАСС
0
ЦССБ

12 000
РУБЛЕЙ

CPC-301



ИП67
НЕТОНУЩАЯ



ТАЙМЕР ПЕРЕДАЧИ



КЛИПСА НА 360°



ОЧИСТКА ДИНАМИКА



ЗАРЯДКА

ПОРТАТИВНАЯ РЕЧНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

- Качественная бюджетная радиостанция от производителя
- Нетонущая радиостанция с индикацией при падении в воду
- Надёжная фирменная клипса с вращением на 360 градусов
- Четыре режима сканирования каналов радиосвязи
- Разъём TYPE-C с IP67 для подключения гарнитуры и зарядки
- Аккумуляторная батарея 1500 мАч с разъёмом для зарядки

NAVCOM CPC

NavCom CPC-301 - это первая бюджетная радиостанция от NavCom, разработанная специально для судоводителей маломерного флота. Радиостанция разработана с учетом современных требований, в том числе, с возможностью работы в цифровой системе связи при бедствии (ЦССБ). В радиостанции применена современная элементная база и последние технические достижения, что обеспечивает отличные технические характеристики. Конструкция радиостанции обеспечивает высокую степень защиты корпуса IP67, в том числе, для разъёмов зарядки на аккумуляторе и корпусе радиостанции. Фирменная клипса с вращением на 360 градусов обеспечивает удобное и надежное крепление радиостанции при переноске. NavCom CPC-301 обладает положительной плавучестью. При падении в воду дисплей радиостанции начинает мигать, что позволяет легко обнаружить радиостанцию ночью. В дневное время радиостанцию легко обнаружить благодаря яркому цвету корпуса.

Технические характеристики:

Диапазон частот, МГц	300,025...300,500 336,025...336,500
Класс излучения	G3E
Мощность несущей передатчика, Вт, не более	2,0 (1,0)
Отклонение частоты передатчика от номинального значения, не более	2×10^{-6}
Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более	± 5
Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ, не более	0,5
Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее	70
Двухсигнальная избирательность, дБ, не менее	65
Частотный разнос между каналами, кГц	25
Номинальное напряжение питания, В	3,7
Ёмкость аккумуляторной батареи, мАч	1500
Время полной зарядки АКБ, не более, ч	3
Габаритные размеры радиостанции (ДхШхВ), не более, мм	275 x 62 x 58
Масса радиостанции, не более, кг	0,3

Функциональные характеристики:

- Переключение каналов связи в пределах речного диапазона частот
- Передача номера ИРПС (идентификатор речной подвижной службы) в системе ЦССБ
- Переключение мощности передатчика (2 Вт и 1 Вт) и индикация большой или пониженной мощности
- Световая индикация работающего канала
- Работа с регулируемым шумоподавителем
- Индикация режима передачи
- Сканирование по выбранным каналам (четыре режима сканирования)
- Таймер работы на передачу
- Звук при нажатии клавиш
- Блокировка клавиатуры
- Дисплей с подсветкой
- Быстрый переход на дежурный 5-й канал
- Выбор параметров радиостанции при помощи встроенного меню
- Степень защиты корпуса IP67

Комплект поставки:

- Радиостанция NavCom CPC-301
- Аккумуляторная батарея NavCom AP-4
- Зарядное устройство от сети 220 В и 5 В
- Фирменная клипса
- Антенна



Герметичный разъем для зарядки и внешней гарнитуры на корпусе



Герметичный разъем для зарядки съёмного аккумулятора (с индикацией)



Надёжная и удобная фирменная клипса с вращением 360 градусов



Нетонущая с индикацией светом и звуком при падении в воду

* - дальность работы радиостанции, зафиксированная в процессе испытаний системы ЦССБ на Ладожском озере в бухте Петрокрепость

Произведено ООО НПП «НавМарин»



Подробная информация на сайте

www.navcom.ru

Адрес: 125599, г. Москва, МКАД 78 км, д. 14, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 445 22 26
E-mail: info@navmarine.ru



Контактная информация дилера